

CATÁLOGO DE PRODUCTOS NEUMACARG
UNIDADES DESARMABLES DE CONVOLUCIONES (24)

NeumaCarg


SUSPENSIÓN NEUMÁTICA SRL
 Av. Ovidio Lagos 7260 - Rosario (SF)

RC7.5.3.CPUDC Rev4 (JMA/MB 01/06/2016)


Espárrago de 3/8" ⊗ Espárrago de 1/2" ○ Espárrago M 12x1,25 ⊕ Ins. M 8 x 1,25 mm ● Niple 3/4" ⊙ Entrada aire de 1/4" ⊕

Artículo: **3017**


Número: **3 C 10 A - 25 2 Tipo 1**



Brida BRC 130-6
 Art. 6004



TSC 200
 Art. 5005




TIC 200
 Art. 5006


H. Mín.: 110 mm	
H. de Trabajo: 325 mm	
H. Máx.: 400 mm	
D. Máx.: Ø 260 mm	
Caract. Dinám. a 325 mm	
Presión	Carga
60 Lb	990 kg
80 Lb	1500 kg
100 Lb	1790 kg
Rev. 02	

Artículo: **3018**


Número: **3 C 10 A - 25 2 Tipo 2**



Brida BRC 130-8
 Art. 6005



TSC 200-1
 Art. 5005-1




TIC 200-1
 Art. 5006-1


H. Mín.: 110 mm	
H. de Trabajo: 325 mm	
H. Máx.: 400 mm	
D. Máx.: Ø 260 mm	
Caract. Dinám. a 325 mm	
Presión	Carga
60 Lb	990 kg
80 Lb	1500 kg
100 Lb	1790 kg
Rev. 02	

Artículo: **3018-3**


Número: **3 C 10 A - 25 2 Tipo 3**



Brida BRC 130-8
 Art. 6005



TSC 200-4
 Art. 5005-4



TIC 200-8
 Art. 5006-8

H. Mín.: 110 mm	
H. de Trabajo: 325 mm	
H. Máx.: 400 mm	
D. Máx.: Ø 260 mm	
Caract. Dinám. a 325 mm	
Presión	Carga
60 Lb	990 kg
80 Lb	1500 kg
100 Lb	1790 kg
Rev. 02	