

CATÁLOGO DE PRODUCTOS NEUMACARG
UNIDADES DESARMABLES TUBULARES (9)

NeumaCarg


SUSPENSIÓN NEUMÁTICA SRL
Av. Ovidio Lagos 7260 - Rosario (SF)

RC7.5.3.CPUDT Rev4 (JMA/MB 01/06/2016)


Espárrago de 3/8" ⊗ Espárrago de 1/2" ⊙ Espárrago M 12x1,25 ⊕ Ins. M 8 x 1,25 mm ● Niple 3/4" ⊙ Entrada aire de 1/4" ⊙

Artículo: **4023**


Número: **TC260-170-480 Tipo 1**



Platina PLITC 195
Art. 8004



PLSTC 200
Art. 8003



BC202-140
Art. 9006 / 9025

H. Mín.: 260 mm
H. de Trabajo: 470 mm
H. Máx.: 584 mm
D. Máx.: Ø 320 mm


Caract. Dinám. a 470 mm

Presión	Carga
60 Lb	1880 kg
80 Lb	2530 kg
100 Lb	3220 kg


Rev. 02

Artículo: **4023-2**


Número: **TC260-170-480 Tipo 2**



Platina PLITC 195
Art. 8004



PLSTC 265 M
Art. 8007/8007-1



BC202-140
Art. 9006 / 9025

H. Mín.: 260 mm
H. de Trabajo: 470 mm
H. Máx.: 584 mm
D. Máx.: Ø 320 mm


Caract. Dinám. a 470 mm

Presión	Carga
60 Lb	1880 kg
80 Lb	2530 kg
100 Lb	3220 kg


Rev. 02

Artículo: **4023-5**


Número: **TC260-170-480 Tipo 5**



Platina PLITC 195
Art. 8004



PLSTC 200
Art. 8003



BC202-200
Art. 9007 / 9026

H. Mín.: 320 mm
H. de Trabajo: 470 mm
H. Máx.: 640 mm
D. Máx.: Ø 320 mm

Caract. Dinám. a 470 mm

Presión	Carga
60 Lb	1880 kg
80 Lb	2530 kg
100 Lb	3220 kg

Rev. 02