

CATÁLOGO DE PRODUCTOS NEUMACARG
UNIDADES SELADAS DE CONVOLUCIONES (6)

NeumaCarg



SUSPENSIÓN NEUMÁTICA SRL
 Av. Ovidio Lagos 7260 - Rosario (SF)

RC7.5.3.CPUSC Rev4 (JMA/MB 01/06/2016)


Espárrago de 3/8" Espárrago de 1/2" Ins. M 8 x 1,25 mm Niple 3/4" Entrada aire de 1/4"

Artículo: **3010-5**

Número: **2 C 260-260.2 US Tipo 2**



TSC 171-1 US



TIC 171-1 US

H. Mín.: 100 mm
H. de Trabajo: 288 mm
H. Máx.: 330 mm
D. Máx.: Ø 315 mm



Caract. Dinám. a 288 mm

Presión	Carga
60 Lb	1230 kg
80 Lb	1940 kg
100 Lb	2015 kg


Rev. 02

Artículo: **3010-3 (Boero)**

Número: **2 C 260-260.2 US Tipo 3**



TSC 171-3 US



TIC 171-4 US

H. Mín.: 100 mm
H. de Trabajo: 288 mm
H. Máx.: 330 mm
D. Máx.: Ø 315 mm

Caract. Dinám. a 288 mm

Presión	Carga
60 Lb	1230 kg
80 Lb	1940 kg
100 Lb	2015 kg

Rev. 02