

CATÁLOGO DE PRODUCTOS NEUMACARG
UNIDADES SELLADAS TUBULARES (3)


NeumaCarg

SUSPENSIÓN NEUMÁTICA SRL
Av. Ovidio Lagos 7260 - Rosario (SF)


RC7.5.3.CPUST Rev4 (JMA/MB 01/06/2016)

Espárrago de 3/8" ⊗ Espárrago de 1/2" ⊙ Espárrago M 12x1,25 ⊕ Ins. M 8 x 1,25 mm ● Niple 3/4" ⊙ Entrada aire de 1/4" ⊙


Artículo: **4022-4** / Repuesto: **2009-1** Número: **TC260-335 US Tipo 1**



Platina PLITC 195
Art. 8004



TSC 230-1 US



BC202-100
Art. 9005 / 9024


H. Mín.: 140 mm
H. de Trabajo: 285 mm
H. Máx.: 345 mm
D. Máx.: Ø 320 mm

Caract. Dinám. a 285 mm


Presión	Carga
60 Lb	1615 kg
80 Lb	2180 kg
100 Lb	2780 kg

Rev. 02


Artículo: **4022-1** / Repuesto: **2009-2** Número: **TC260-335 US Tipo 3**



Platina PLITC 195
Art. 8004



TSC 230-7 US



BC202-100
Art. 9005 / 9024

H. Mín.: 140 mm
H. de Trabajo: 285 mm
H. Máx.: 345 mm
D. Máx.: Ø 320 mm

Caract. Dinám. a 285 mm

Presión	Carga
60 Lb	1615 kg
80 Lb	2180 kg
100 Lb	2780 kg

Rev. 02