

CATÁLOGO DE PRODUCTOS NEUMACARG
UNIDADES DESARMABLES DE CONVOLUCIONES (1)

NeumaCarg


SUSPENSIÓN NEUMÁTICA SRL
 Av. Ovidio Lagos 7260 - Rosario (SF)

RC7.5.3.CPUDC Rev4 (JMA/MB 01/06/2016)


Espárrago de 3/8" ⊗ Espárrago de 1/2" ○ Inserto 3/8" ● Ins. M 8 x 1,25 mm ⊙ Niple 3/4" ⊕ Entrada aire de 1/4" ⊕

Artículo: **3003**


Número: **1 C 1 1 6 - 1 8 2 Tipo 1**



Brida BRC 82
Art. 6000



TSC 80
Art. 5011



TIC 80
Art. 5011-1

H. Mín.: 51 mm
H. de Trabajo: 114 mm
H.Máx.: 130 mm
D. Máx.: Ø 231 mm


Caract. Dinám. a 114 mm

Presión	Carga
60 Lb	100 kg
80 Lb	140 kg
100 Lb	180 kg


Rev. 02

Artículo: **3003-1**


Número: **1 C 1 1 6 - 1 8 2 Tipo 2**



Brida BRC 82
Art. 6000



TSC 80-2
Art. 5013



TIC 80-2
Art. 5013-1

H. Mín.: 51 mm
H. de Trabajo: 114 mm
H.Máx.: 130 mm
D. Máx.: Ø 231 mm


Caract. Dinám. a 114 mm

Presión	Carga
60 Lb	100 kg
80 Lb	140 kg
100 Lb	180 kg


Rev. 02

Artículo: **3003-2**


Número: **1 C 1 1 6 - 1 8 2 Tipo 3**



Brida BRC 82
Art. 6000



TSC 80-1
Art. 5012



TIC 80-1
Art. 5012-1

H. Mín.: 51 mm
H. de Trabajo: 114 mm
H.Máx.: 130 mm
D. Máx.: Ø 231 mm

Caract. Dinám. a 114 mm

Presión	Carga
60 Lb	100 kg
80 Lb	140 kg
100 Lb	180 kg

Rev. 02